


PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

LEGENDA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:



APLICAMENTO INTEGRAL DO CONCRETO. REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA C:A 1:3. IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFALTICA SBS, TIPO 3 ABNT, TIPO B, (2X4mm), COLADAS COM ASFALTO A QUENTE COM CONSUMO DE 3,0kg/m². EXECUTADA SOBRE SUPERFÍCIES REGULARIZADAS, SOBRE A MANTA, CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTÊXIL 200g/m² E PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, ARMADA COM TELA., ADOPTAR COMO PROTEÇÃO ANTI EFLORESCENCIA ARGAMASSA POLIMÉRICA CONSUMO DE 3,0kg/m²

NOTAS:

- 1) PARA CONFERIR MEDIDAS REAIS COM COTAS, UTILIZAR O ARQUIVO COM DESENHO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO OU FAZER MEDIÇÃO IN LOCO.
- 2) AS ESPESURAS DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NÃO CONSIDERAM A REGULIZAÇÃO.

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CLIENTE: TÊNIS SESC DE PALMAS/TO

OBRA: REFORMA DA PISCINA ADULTA

LOCAL: AVENIDA TOCANTINS, AURENY III

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FIRMINO SOARES DE SIQUEIRA FILHO - CREA 14.717 D/MG



FIRMINO SIQUEIRA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
Rua Canoas, 871 - Estrela do Oriente
Belo Horizonte - MG
CEP 30.580-040 Tel//Fax (31) 3234-2452

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA REFORMA DAS PISCINAS ADULTA

REV.	DATA	MODIFICAÇÕES
REV.00	08.05.2019	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PRANCHA:	REVISÃO:
IPex01	RV.00